

Perla 7,5 kW

IT Un caldo abbraccio

La sua linea essenziale, accompagnata ai colori opachi e ruvidi del suo frontale curvo la rendono collocabile in qualsiasi ambiente. La ridotta profondità e la compattezza tra le caratteristiche principali.

GB A warm embrace

The essential line of this stove, together with the opaque and rough colours of its front mantelpiece make it possible to position it in any kind of room. Among its main features are its reduced depth measures and its compactness.

FR Une étroite chaleureuse

Sa ligne pure, soulignée par les couleurs opaques de la vitre arrondie permet l'installation du poêle Perla dans les différents styles d'habitation. Ce poêle est compact et de faible profondeur.

DE Eine warme Umarmung

Sein gradliniges Design, kombiniert mit matten, rauhen Farben seiner geschwungenen Frontseite, erlauben eine Anpassung dieses Ofens in jedes Ambiente. Die reduzierte Bautiefe und die Kompaktheit sind seine besonderen Merkmale.















ES Un cálido abrazo

Su línea esencial, acompañada con los colores mates y rugosos de su frontal curvado, hace que se pueda colocar en cualquier ambiente. La reducida profundidad y la compactabilidad son algunas de sus principales características.



SLO Objem topline



Njena enostavna oblika, ki jo dopolnjujejo matirane in hrapave barve na zaobljenem sprednjem delu, omogoča postavitev v vsakem prostoru. Med poglavitnimi prednostmi sta majhna globina in kompaktnost.

PERLA 7,5 kW:

-  max 7,5 kW - min 3,4 kW
-  max 6,5 kW - min 3 kW
-  Pmax 88,5% - Pmin 90,5%
-  Pmax 0,010% - Pmin 0,028%
-  max 1,57 kg/h - min 0,7 kg/h
-  12 kg
-  70 - 150 cm
-  lato: 30 cm
retro: 10 cm
fronte: 100 cm
-  230V - 50 Hz
-  360 W
-  L 65,5 x P 26,1 x H 103,9
-  71,6 kg
-  acciaio
-  EN14785
BlmSchV
15a B-VG
LRV/VKF

OPTIONAL:

-  telecomando
-  pedana protezione



A = Ø 80 mm Scarico fumi
Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 51 mm Aria combustione
Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale
Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen
Salida humos lateral / Izpuh dimnih plinov ob strani

COLORI



ROSSO
RUVIDO

AMBRA
RUVIDO

NERO
RUVIDO

